Inhaltsverzeichnis

Notizen zur Arbeit mit diesem Wiki 3
Abkürzungen und Acronyme 3
Bootstrap-Erweiterung 3
Modal 3
Accordion 4
Buttons 4
Caching deaktivieren 4
Interwiki 4
Keyboard-Tasten 5
Seitenliste 5
Rich Text Editor 6
Syntax-Highlighting-plugin für Code 6
Syntax Highlightning 7
Sidebar mit Unterseitenmenü 7
Tagcloud 7
Text in Spalten mit Plugin 7
Buttons für Dokuwiki 8
Kurztasten (Hotkeys) 8
Seitenliste (manuell erstellte Tabelle mit Link zu Seiten) 8
Zugriffsprobleme aufs Wiki 8
Datentabellen 8
Dokumentation unseres Wiki 9

Notizen zur Arbeit mit diesem Wiki

Diese Seite ist mein persönlicher Spickzettel zum Thema `Wiki`. Er soll nicht die Wiki-Dokumentation ersetzen, sondern eigene Erkenntnisse und Erfahrungen übersichtlich zusammen fassen.
— *Ralph Lindner 2018-03-09 13:32*

- Die Möglichkeiten des Wikis ausprobieren kann jeder angemeldete Nutzer des Wikis auf der Seite Spielwiese.

Abkürzungen und Acronyme

Es können Tooltips zu Abkürzungen (Acronyme) angezeigt werden. Hierzu muss sich ein Eintrag der Abkürzung in der Datei `<dokuwiki>/conf/acronyms.conf` (bzw. `<dokuwiki>/conf/acronyms.local.conf` für eigene Ergänzungen) befinden. Nach Änderungen Apache-Reload nicht vergessen!

⇒ abbreviations

Bootstrap-Erweiterung

Dieses Wiki verwendet ~~ein Bootstrap-Template und eine Erweiterung zur einfachen Integration von Bootstrap-Elemente~~ in das Wiki. ...keine Bootstrap-Erweiterung und kein Bootstrap-Theme mehr, da dieses mit der derzeit aktuellen Dokuwiki-Version nicht mehr funktioniert. — *Ralph Lindner 2020/07/09 12:05*

Modal

Das Modal ist ein Dialogbox-Popupfenster das über der aktuellen Seite angezeigt wird (mittels Lightbox). Siehe http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootswrapper/modal

<btn type=„primary“ size=„sm“ modal=„modal-demo“>Modal mit Text und Bild</btn>

<modal id=„modal-demo“ title=„Das ist der Tifel der Modal-Dialogbox“>

Das ist der Text im Modal-Popup

</modal>

Accordion

<accordion> <panel title=„Ein Collapsed-Panel“>Wenn das erste Panel auch ausgeblendet sein soll, muss man `collapsed=„true“` setzen.</panel> <panel title=„Tabelle in einem Accordion“>

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

</panel> <panel type=„default“ title=„Default Panel“> Dieses Panel ist vom type=„default“</panel> <panel title=„Collapsible Group Item #1“> Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS. </panel> </accordion>

Buttons

Durch das Bootswrapper-Plugin können einfach Buttons erzeugt werden.

```
<btn type="info" icon="glyphicon glyphicon-edit">[[:wiki:welcome]]</btn>
```

erzeugt <btn type=„info“ icon=„glyphicon glyphicon-edit“>welcome</btn>

Weitere Button-Beispiele:

- <btn type=„success“ size=„xs“ icon=„glyphicon glyphicon-edit“> Seite bearbeiten</btn>
- <btn type=„info“ size=„sm“ icon=„glyphicon glyphicon-phone“> Agentur Lindner anrufen</btn>

siehe http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/bootswrapper/button

Caching deaktivieren

Um zu verhindern, dass eine Seite gecached wird, ~~NOCACHE~~ eintragen.

Interwiki

Um auf einfache Art Links zu Seiten anderer Webseiten einzufügen nutzt man die Interwiki-Funktion. Hierzu gibt es eine Definition in der Datei `interwiki.conf` im `<dokuwiki>/conf`-Verzeichnis. Weitere Seiten können in der Datei `interwiki.local.conf` eingetragen werden.

```
lusc https://lusc.de/dokuwiki/start?do=search&id={URL}
```

bewirkt dann RalphGL

Weitere Beispiele:

- Manpage mit [[man>ls]] ls
- Debian Manpage mit [[debianman>man]] man
- Link zu einer Telefonnummer mit [[tel>+499112879779]] +499112879779
- Link zur deutschen Wikipedia mit [[wpde>wiki]] wiki

Keyboard-Tasten

Damit auf einfache Art und Weise Tastatur-„Tasten“ im Wiki bezeichnet werden können, habe ich das Stylesheet `userstyle.css` im `<dokuwiki>/conf`-Verzeichnis um folgenden Stylesheet ergänzt:

```
 span.keyb {

  padding: 0.5rem;
  margin-right: 0.6rem;
  background: #EEEEEE;
  border: 1px solid black;
  box-shadow: 2px 2px 4px grey;

}
```

Um nun eine Taste im Wiki darzustellen, wird das html-Tag benötigt, z. B. zeigt

```
<html>
<p>Zur Darstellung der <span class="keyb">Einfg</span>-Taste und es folgt im
Beispiel noch mehr Text mit noch mehr Tasten <span class="keyb">Pos
1</span><span class="keyb">X</span></p>
</html>
```

folgendes an:

<html>Einfg</html>

<html>Zur Darstellung der Einfg-Taste
 Pos 1
 X
 Einfg Pos 1 Bild ↑
 Entf Ende Bild ↓⇑
 </html>

Seitenliste

Seite	Datum	Benutzer	Unterschiede	Tags

Blog Plugin				
jgfhjghjPlugin	2020-06-23 17:44	Ralph Lindner		it, informationstechnik, datenverarbeitung, software, linux, windows, coding, remote, desktop, access, http, curl, statuscode
Editor Plugin				
Tag Plugin				
Wrap Plugin				

Rich Text Editor

Das `prosemirror plugin` von Andreas Gohr ist ein WYSIWYG editor für DokuWiki, funktioniert aber leider nicht fehlerfrei mit der aktuellen Dokuwiki-Version (<code>-Blöcke werden zerstört) und wurde deshalb deaktiviert. — *Ralph Lindner 2020/07/09 12:27*

Syntax-Highlighting-plugin für Code

Das Syntax-Highlighting-plugin scheint inkompatibel mit der aktuellen Dokuwiki-Version zu sein und wurde deshalb deaktiviert. — *Ralph Lindner 2020/07/09 12:21*

```
    /**
     * Render xhtml output or metadata
     *
     * @param string         $mode      Renderer mode (supported modes:
xhtml)
     * @param Doku_Renderer  $renderer  The renderer
     * @param array          $data      The data from the handler() function
     * @return bool If rendering was successful.
     */
    public function render($mode, Doku_Renderer &$renderer, $data) {
        if($mode != 'xhtml') return false;

        if (count($data) != 3) {
            return true;
        }

        list($syntax, $attr, $content) = $data;
```

```
        if ($syntax == 'sxh') {
            $title = $this->procTitle($attr);
            $highlight = $this->procHighlight($attr);
            $renderer->doc .= '<pre class="brush: ' . strtolower($attr .
$highlight) . '"' . $title . '>' . $renderer->_xmlEntities($content) .
'</pre>';
        } else {
            $renderer->file($content);
        }

        return true;
    }
```

Syntax Highlightning

- https://github.com/crazy-max/dokuwiki-plugin-syntaxhighlighter4

Sidebar mit Unterseitenmenü

- https://www.dokuwiki.org/faq:sidebar
- Für dieses Wiki ist die Sidebar grundsätzlich aktiviert
- Wenn die Sidebar für einen Workspace deaktiviert werden soll muss einfach für diese Seite <URL>`/doku.php?id=sidebar` editiert und die Inhalte gelöscht werden.

Tagcloud

⇒ tag-cloud

Text in Spalten mit Plugin

<spaltenbreite 100% 50% 25% → Die erste Zahl hinter spaltenbreite gibt die Gesamtbreite des Spaltenbereichs auf der Seite an. Danach folgen die Angaben über den Anteil der Spalte am zur Verfügung stehenden Raum. In diesem Fall sind das 50% von einem 100% breiten Spaltenbereich. aldfsld jflsflshflkjfl shdljf slfgnlxdf lksngs lgksnlg nslfg sflsj lksfg lsjdlfg shfdlg shflghfsdlg hsdflgslfdgn slf nslfg slfdgn sfldg ldsfg sljfd lsfgd aldfsld jflsflshflkjfl shdljf slfgnlxdf lksngs lgksnlg nslfg sflsj lksfg lsjdlfg shfdlg shflghfsdlg hsdflgslfdgn slf nslfg slfdgn sfldg ldsfg sljfd lsfgd h. <spaltenumbruch> Darauf folgt eine Spalte mit einem viertel der gesamten Fläche, also 25% der Gesamtbreite. aldfsld jflsflshflkjfl shdljf slfgnlxdf lksngs lgksnlg nslfg sflsj lksfg lsjdlfg shfdlg shflghfsdlg hsdflgslfdgn slf nslfg slfdgn sfldg ldsfg sljfd lsfgd h. <spaltenumbruch>Dies ist letzte Spalte, da hierfür kein Wert eingegeben wurde, muss sie den Platz ausfüllen, der ihr noch bleibt - eben nochmal 25%. aldfsld jflsflshflkjfl shdljf slfgnlxdf lksngs lgksnlg nslfg sflsj lksfg lsjdlfg shfdlg shflghfsdlg hsdflgslfdgn slf nslfg slfdgn sfldg ldsfg sljfd lsfgd h. </spaltenbreite>

Buttons für Dokuwiki

Diese Buttons sind überholt und werden zukünftig nicht mehr verwendet. Stattdessen werden Buttons wie oben beschrieben per Bootstrap generiert.

- ~~so geht´s:~~ https://www.dokuwiki.org/Smileys ~~in `./wiki/conf/smileys.local.conf` anlegen und Buttons nach `./wiki/lib/images/smileys/local` kopieren.~~
- Achtung-Button Achtung!
- Wichtig-Button WICHTIG
- FIXME-Button FIXME
- Sven fragen... ~~:SVEN:~~

Kurztasten (Hotkeys)

Kurztasten kombiniert man unter Windows mit `Alt` (bzw. `Umschalt+Alt`), also z. B. `Alt+1` um eine Überschrift erster Ebene zuzuweisen.

Positioniert man den Mauszeiger über den Formatierungs-Knöpfen des DokuWiki Editorfensters, werden die jeweiligen Kurztasten angezeigt.

- Dokuwiki-Dokumentation zu Kurztasten

Seitenliste (manuell erstellte Tabelle mit Link zu Seiten)

Seite	Benutzer	Unterschiede	Tags
Startseite :	Ralph Lindner		
DokuWiki			
Formatting Syntax			
Tag Plugin			
design			

Zugriffsprobleme aufs Wiki

Anmelden nicht möglich? Passwort vergessen?

- https://www.dokuwiki.org/faq:forgotten_password

Datentabellen

<datatables paging-type=„simple“ scroll-y=„200px“>

Column A	Column B	Column C
Row A1	Row B1	Row C1

Column A	Column B	Column C
Row A2	Row B2	Row C2
Row A2	Row B2	Row C3

</datatables>

dokuwiki, wiki, syntax, tag, buttons, documentation

Dokumentation unseres Wiki

- Offizielle DokuWiki-Dokumentation
- Wiki-Syntax
- Welcome-Seite

Quelle:
https://wiki.rl5.de/ - **RL5-Wiki**

Link zur Seite:
https://wiki.rl5.de/doku.php/wiki/start

Letzte Aktualisierung: **2021-08-28 20:34**